



## Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone"

Sede Centrale: Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 - 081.8046382 Fax 081.8662300

Sede Licola: Via Domiziana, 167 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8678156

Sede Varcaturò: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na)  
Tel. 081.2181183

e-mail: nais06200c@istruzione.it - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C

Sito web: www.istitutofalcone.edu.it



Unione Europea

I.I.S.S. "G. FALCONE"  
POZZUOLI (NA)  
Prot. 0006675 del 19/09/2023  
VI-2 (Uscita)

Spett.le Ditta  
Centro Macchine Trattori srl  
Via Appia Km 180,250  
Carinola (CE)  
P. IVA: 02984170619  
centromacchinetrattori@pec.it

oggetto: Richiesta offerta per attrezzature agricole per la "Realizzazione di reti locali, sia cablate sia wireless, all'interno degli edifici scolastici, oppure acquisto di lavagne digitali per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione o di strumentazione e attrezzature laboratoriali "green", sostenibili e digitali, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 luglio 2023, n. 145."

CNP: 13.1.4A-FESRPN-CA-2023- 63

CUP: B84D23001930006

Si chiede offerta per le seguenti attrezzature agricole CIG: A011A6D17F

Descrizione caratteristiche :

Qta	Strumentazione	Descrizione
1	Atomizzatore marca Maggio modello BW 400 PN, con kit braglia, kit premiscelatore nel cestello con lavabarattoli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cisterna in polietilene (versione ribassata) Sp.6/8 mm con serbatoio lava-circuito e lava-mani.</li><li>• Ventilatore d'aria in nylon Ø 700 a pale variabili, con 2 velocità di marcia.</li><li>• Archetti porta getti in acciaio inox con getti doppi in ottone M65 anti goccia.</li><li>• Telaio e convogliatore in acciaio zincato a caldo.</li><li>• Gruppo di comando mod.RM40 in alluminio con regolatore di pressione montato sul telaio. Marca: Annovi Reverberi.</li><li>• Pompa in alluminio marca ANNOVI REVERBERI.</li><li>• Filtro in aspirazione esterno e auto riempimento.</li><li>• Macchine conformi alle normative CE.</li><li>• Agitatore interno.</li><li>• Attacco a 3 punti universale.</li><li>• Macchina con ugelli anti deriva a basso impatto ambientale.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•kit braglia</li> <li>kit premiscelatore nel cestello con lavabarattoli</li> </ul>
1	Trincia Berti modello TFB/Y 180 con spostamento laterale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Attacco ai tre punti spostabile, Cat. I-II</li> <li>•Spostamento meccanico</li> <li>•Angolo fiancata destra arrotondato</li> <li>•Ruota libera nella scatola ingranaggi</li> <li>•Rullo livellatore posteriore regolabile con pulirullo</li> <li>•Doppia cassa</li> <li>•Rastrelli raccoglitori</li> <li>•Tenditore automatico delle cinghie</li> <li>•Scarico posteriore registrabile</li> <li>•Mazze forgiate e bonificate BERTI o kit coltelli</li> <li>•Controcoltelli</li> </ul> <p>PTO 540/1000 g/min (invertendo le pulegge)</p>
1	Seminatrice pneumatica combinata con erpice rotante Alpego jet-A su erpice Rotodent BE250 con rullo parker	<p>CONSOLE DA POSIZIONARE IN CABINA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Motore elettrico 12V per dosatura</li> <li>•Ventilatore elettrico 12V</li> <li>•Albero di semina modulare con set di tre rocchetti</li> <li>•Distribuzione a n°6 uscite Ø 25 mm</li> <li>•Potenziometro graduato per la regolazione del distributore</li> <li>•Potenziometro graduato per la regolazione della ventilazione</li> <li>•Avviamento ed arresto del distributore</li> <li>•Avviamento ed arresto del ventilatore</li> <li>•Funzione di erogazione per 1 minuto (verifica dell'erogazione Kg/min)</li> <li>•Cavo di collegamento 12V</li> <li>•Cavo di collegamento seminatrice/trattore</li> </ul> <p>ERPICE ROTODENT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Larghezza di lavoro (mm) 2500</li> <li>•Larghezza di trasporto (mm) 2500</li> <li>•Potenza trattore (HP) 65-120</li> <li>•Profondità di lavoro (mm) 250</li> <li>•Rotori (n°) 10</li> <li>•Coltelli (n°) 10+10</li> </ul> <p>Peso con rullo Packer (Kg) 960</p>
1	Interratrice /baulatrice CELLI modello ARES 230,completa di coppia dischi anteriori, rullo posteriore motorizzato, martinetti regolazione rullo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•potenza max: 110 HP (81 KW)</li> <li>•presa di forza: 540 giri/min; 4V: 176, 197, 221, 248 giri/min</li> <li>•attacchi anteriori 2° categoria</li> <li>•telaio scatolato con lamiera di grosso spessore</li> <li>•zappe curve 80×8 mm (6 zappe per flangia rivolte all'esterno)</li> <li>•con controflange (rotore + zappe d.550 mm)</li> <li>•profondità di lavoro 25 cm</li> <li>•scudo posteriore con pettine ammortizzato con molle</li> <li>•rullo a rete oppure baulatore posteriore standard con regolazione a vite</li> <li>•lama livellatrice con regolazione a vite (solo con rullo)</li> <li>•trasmissione laterale ad ingranaggi</li> </ul> <p>cardano con limitatore automatico S.8 L=1042 mm lato trattore 1"3/8 Z=6</p>
1	Portattrezzi Orizzonti modello ECO Vega,completo di impianto idraulico indipendente e comandi con joystick ( più dischiera colmatrice 3 dischi, dischiera scolmatrice 3 dischi trincino da to 70 cm )	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Struttura con serbatoio idraulico completo di: olio (60 lt)</li> <li>•indicatore di livello, filtro, pompa gr.3 32 lt e scambiatore di calore.</li> <li>•Regolazione meccanica altezza di lavoro tramite ruote posteriori e spostamento laterale ad innesti rapidi al trattore</li> <li>•Distributore elettroidraulico con Kit Box a 3 funzioni (2+on/off motori) per inclinazione e richiamo di emergenza testata di lavoro</li> </ul>

		<p><b>DISCHIERA SCOLMATRICE 3 ELEMENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Diametri di lavoro</li> <li>•Ø 31 cm, Ø 36 cm, Ø 41 cm</li> <li>•Larghezza di lavoro</li> <li>•L = 55 cm</li> <li>•Profondità di lavoro</li> <li>•Ø 31 cm = 3÷5 cm   Ø 36 cm = 5÷10 cm   Ø 41 cm = 10÷15 cm</li> <li>•Olio richiesto e pressione</li> <li>•30 lt/min e 180 bar/max.A</li> </ul> <p><b>DISCHIERA COLMATRICE MOTORIZZATA Ø 46 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•MOTORIZED DISC FILL Ø 46 cm</li> <li>•Numero dischi</li> <li>•1 - 2 - 3</li> <li>•Larghezza di lavoro</li> <li>•1 disco - disc = 20 cm   2 dischi - discs = 40 cm   3 dischi - discs = 60 cm</li> <li>•Olio richiesto e pressione</li> <li>•30 lt/min e 180 bar/max.</li> </ul> <p><b>MINITRINCIA BABY GREEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Lunghezza di lavoro : L = 60 cm   L = 80 cm</li> <li>•Elemento di taglio: mazze</li> <li>•Numero di mazze : L 60 cm = 10   L 80 cm = 14</li> <li>•Velocità di rotazione 1500 – 1800 giri/min - rpm</li> <li>•Olio richiesto e pressione</li> <li>•30 lt/min e 180 bar/max.</li> <li>•Necessita 1 presa di scarico libero dal trattore</li> </ul>
--	--	---

**Il RUP - Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Rossella TENORE**

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.